

Sredstvo za sijaj parketa



1. Opis izdelka

Polimerna disperzija za nego vseh vodoodporno lakiranih lesnih in parketnih tal. Ščiti nov parket s svilenostjo o negovalno plastjo, proti sledovom hoje in odrgninam in naredi star in bled parket ponovno sijajno. Odli na oprijemljivost tudi na UV lakiranem parketu. Posebej primerno za parket s svilenostjo im premaznim lakom. Redno iškjenje negovane obloge, optimalno s sredstvom za nego parketa, se tako olajša.

2. Področja uporabe

Vodoodporno lakirana lesena in parketna tla. Upoštevati navodila za posamezne talne obloge.

3. Uporaba

Sredstvo za sijaj parketa nerazredeno v enakomerno debelem sloju nanesemo s široko krpo za tla ali s krpo za brisanje tal, ki ne pušča kov. Če želite več sijaja, ponovite nanos v nasprotni smeri, ko je negovalni premaz posušen. Pustite, da se površina suši najmanj 12 ur, najbolje preko noči.

Zaščita tal se ohrani, če se premaz nanese na parket po vsakem iškjenju.

Negovalni cikel se opira na stopnjo obremenjenosti:

- Malo obremenjena tla (npr. v bivalnih ali spalnih prostorih, pisarniški prostori brez javnosti) obdelamo s sredstvom približno vsake tri mesece.
- Srednje obremenjena tla (npr. v hodnikih, na stopniščih, v pisarniških prostorih z javnim prometom) po potrebi obdelati s sredstvom vsaka 2-4 tedne, močno obremenjene površine tudi pogosteje
- Močno obremenjene površine (npr. v gostišnih, trgovinah, nakupovalnih hišah, šolah ali na plesišnih) sredstvo uporabimo tedensko, na zelo močno obremenjenih površinah tudi pogosteje.

Opozorilo: Sredstvo za sijaj parketa okrepi naravni vzorec tal in povzroči intenzivnejšo barvo. Po navadi je ta učinek željen, vendar je priporočljivo, da na nevpadljivem mestu opravite preizkus pred uporabo na celotni površini.

Ob nanosu preprečite morebitne žarke in prepir, izklopite talno gretje. Pri posebej občutljivih vrstah lesa (npr. bukev ali javor) priporočamo predhodno obdelavo z impregnacijskim sredstvom za robove.

Poraba: 20-25 g/qm na nanos

4. Tehni ni podatki

pH-Vrednost: ca. 8,0 (koncentrat)

Vsebnost: Vsebuje BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, dišave, topila in negovalne komponente.

GIS koda: GE 10 (koda izdelka za sredstva za iš enje in nego)

Parket Glanz sredstvo za parket potrebno hraniti v zaprti originalni embalaži v hladnem in suhem prostoru, zaš iteno proti zmrzali ter pod klju em in izven dosega otrok.

5. Kontrola kakovosti

Inštitut za opremo talnih površin in prostorov Richard A. Kille, Köln (IFR)

6. Embalažne enote

750 ml - plastenka

5 l - kanister

V tem dokumentu predstavljene informacije so rezultat našega najboljšega znanja in najnovejšega stanja tehnike. Ob skrbnem upoštevanju navedenih priporo il za obdelavo ter opozoril na materialih, za katere so ti izdelki namenjeni, ob uporabi ne bo prihajalo do škode. Seveda pa se uporaba naših izdelkov izvaja izven podro ja našega nadzora, zato je vaša odgovornost, da preverite ustreznost naših izdelkov za nameravane postopke in namene uporabe. Naši nasveti so tako nezavezujo i in jih ni možno – tudi glede na pravice zaš ite tretjih – uveljavljati kot podlago za odgovornost. Potrebno je upoštevati ustrezna priporo ila, smernice in standarde kot tudi veljavna tehni na pravila. Z izdajo te verzije tehni ne informacije o izdelku vse predhodne verzije postanejo neveljavne..

