

## CC-Dr. Schutz GmbH

Izdelava in prodaja visoko kakovostnih sredstev za čiščenje in nego tal ter sistemov za čiščenje

Razvoj · Proizvodnja · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30  
D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 - 0

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 - 30

[info@dr-schutz.com](mailto:info@dr-schutz.com) · [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

### Informacija o izdelku

## Sredstvo za mat površino parketa



### 1. Opis izdelka

Polimerna disperzija za nego vseh vodoodporno lakiranih lesnih in parketnih tal. Ščiti nov parket z mat negovalno plastjo, proti sledovom hoje in odrgninam in naredi star in bled parket ponovno sijoč. Odlična oprijemljivost tudi na UV lakiranem parketu. Posebej primerno za parket s svileno mat premaznim lakom. Redno čiščenje negovane obloge, optimalno s sredstvom za nego parketa, se tako olajša.

### 2. Področja uporabe

Vodoodporno lakirana lesena in parketna tla. Upoštevati navodila za posamezne talne obloge.

### 3. Uporaba

Sredstvo za sijaj parketa nerazredčeno v enakomerno debelem sloju nanese s široko krpo za tla ali s krpo za brisanje tal, ki ne pušča koščkov..

Zaščita tal se ohrani, če se premaz nanese na parket po vsakem čiščenju.

Negovalni cikel se opira na stopnjo obremenjenosti:

- Malo obremenjena tla (npr. v bivalnih ali spalnih prostorih, pisarniški prostori brez javnosti) obdelamo s sredstvom približno vsake tri mesece.
- Srednje obremenjena tla (npr. v hodnikih, na stopnišču, v pisarniških prostorih z javnim prometom) po potrebi obdelati s sredstvom vsaka 2-4 tedne, močnejše obremenjene površine tudi pogosteje
- Močno obremenjene površine (npr. v gostiščih, trgovinah, nakupovalnih hišah, šolah ali na plesiščih) sredstvo uporabimo tedensko, na zelo močno obremenjenih površinah tudi pogosteje.

**Opozorilo:** Sredstvo za sijaj parketa okrepi naravni vzorec tal in povzroči intenzivnejšo barvo. Po navadi je ta učinek željen, vendar je priporočljivo, da na nevpadljivem mestu opravite preizkus pred uporabo na celotni površini.

Ob nanosu preprečite močne sončne žarke in prepričajte talno gretno. Pri posebej občutljivih vrstah lesa (npr. bukev ali javor) priporočamo predhodno obdelavo z impregnacijskim sredstvom za robove.

Poraba: 20-25 g/qm na nanos

#### 4. Tehnični podatki

pH-Vrednost: ca. 8,0 (koncentrat)

Vsebnost: Vsebuje BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, dišave, topila in negovalne komponente.

GIS koda: GE 10 (koda izdelka za sredstva za čiščenje in nego)

Parket Glanz sredstvo za parket potrebno hraniti v zaprti originalni embalaži v hladnem in suhem prostoru, zaščiteno proti zmrzali ter pod ključem in izven dosega otrok.

#### 5. Kontrola kakovosti

Inštitut za opremo talnih površin in prostorov Richard A. Kille, Köln (IFR)

#### 6. Embalažne enote

750 ml - plastenka

5 l - kanister

*V tem dokumentu predstavljene informacije so rezultat našega najboljšega znanja in najnovejšega stanja tehnike. Ob skrbnem upoštevanju navedenih priporočil za obdelavo ter opozoril na materialih, za katere so ti izdelki namenjeni, ob uporabi ne bo prihajalo do škode. Seveda pa se uporaba naših izdelkov izvaja izven področja našega nadzora, zato je vaša odgovornost, da preverite ustreznost naših izdelkov za nameravane postopke in namene uporabe. Naši nasveti so tako nezavezujoči in jih ni možno – tudi glede na pravice zaščite tretjih – uveljavljati kot podlago za odgovornost. Potrebno je upoštevati ustrezna priporočila, smernice in standarde kot tudi veljavna tehnična pravila. Z izdajo te verzije tehnične informacije o izdelku vse predhodne verzije postanejo neveljavne..*

